

THEATRE D'ANGOULEME

GRANDE SALLE (730 Places)

STATIONNEMENT

Rue Carnot : Accès à la scène par le monte-décor (voir photo)

-Dimensions du monte-décor = 5m x 3,50m

-Hauteur des ridelles = 6m

-Charge maximum = **3000 Kg**

-Vitesse = 0,15 m/seconde

Rue Porché : Accès direct à la scène. (voir photo)

-Hauteur du palier = 1,20m

DIMENSIONS SCENE

-Ouverture du cadre = 13,40m

-Hauteur du cadre = 8m

-Largeur de mur à mur = 18,80m

-Profondeur du nez de scène au mur du lointain = 12m

-Profondeur du nez de proscenium au mur du lointain = 14,20m

-Hauteur sous le gril = 17,40m

-Rideau pare-feu à 1.20 m du nez de scène

à 3.50 m du nez du proscenium

-Rideau d'avant scène à 1.80 m du nez de scène

à 4.10 m du nez de proscenium

-Hauteur 1ère passerelle (électriciens) = 9,50m

-Hauteur 2ème passerelle (cintrier) = 12,20m

-Hauteur 3ème passerelle (charge) = 14,90m

-Pupitres mobiles (2) régie de scène déplaçable à jardin ou à cour

-25 Podiums de scène 2m x 1m - **750 Kg/m** réglables en hauteur de 0,20m à 1m

-Plancher de scène en sapin teinté composé de 128 trappes de 1,10m x 1,10m – **Pente 0%**

DIMENSIONS ARRIERE-SCENE

-Ouverture = 8.80m

-Profondeur = 6.20m

-Hauteur = 7m

-Résille au plafond constituée de tubes acier rond 40X50 en maillage de 0.80m X 0.80m, charge maxi admissible = **150Kg/ml**

DESSOUS DE SCENE

-Structure de profilés aciers comportant des montants, traverses et contreventements assemblés de manière à pouvoir être démonté partiellement ou en totalité suivant une trame de 2,11m x 1,11m

-Hauteur des dessous = 2,40m

EQUIPEMENT DES CINTRES

-**28 équipes mécaniques** équilibrées : longueur = 15,50m, **charge maxi 350Kg**

-**2 équipes mécaniques latérales** équilibrées (1 jardin, 1 cour) : longueur 8,50m, **charge maxi 200Kg**

-2 équipes motorisées au-dessus du proscenium : longueur = 15,50m, **charge maxi 1000 Kg**, vitesse fixe = 0,10m/seconde
-10 treuils ponctuels (voir photo) pouvant être déplacés sur toute la surface du gril, **charge maxi = 350 Kg**, vitesse maxi = 1m/seconde
-1 patience pour le rideau de fond, déplaçable, à commande manuelle, ouverture par le milieu, longueur = 15,50m
-Rideau d'avant scène : ouverture à l'allemande, vitesse fixe = 0,25m/seconde
ouverture à la grecque, vitesse variable = mini 0,10m/seconde à maxi 1,00m/seconde

TAPISSERIES SCENIQUES

-1 rideau d'avant scène velours CLEVYL rouge
-2 rideaux de fond en velours coton noir, 2 éléments confection à plat, larg = 9m, haut = 10m
-6 paires de pendrillons en velours coton noir, confection à plat, larg = 3m, haut = 8m
-6 frises en velours coton noir, confection à plat, larg = 17m, haut = 2,50
-1 tapis de danse PVC réversible noir/blanc
-1 tapis de danse PVC noir HARLEQUIN
-1 cyclorama PVC blanc, larg = 10m, haut = 8m

FOSSE D'ORCHESTRE

-surface 45m_, capacité 30 musiciens
le proscenium constitue le plancher de la fosse ou le prolongement du plancher de scène ou le prolongement du gradin de la salle, charge statique admissible = **800 Kg/m_**, vitesse de manœuvre = 0,03m/seconde
-20 pupitres réglables, plateau en bois

Les régies son et lumière ne sont pas admises en salle

Plan de la scène à l'échelle au 1/50 envoyé sur demande